



ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ	Lp.		1		2		3		4		5		
	OZNACZENIA												
	SCHEMAT												
					EI 60				EI 60		EI 60		
	WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY (otwór po otwarciu skrzydła w cm)		S	90		90 + 40		90		90		80	
			H	202		200		202		200		200	
	WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻY (wymiar otworu w murze w cm)		S _o	100		150		100		105		95	
			H _o	210		210		210		210		210	
	RODZAJ SKRZYDŁA		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
	ILOŚĆ SZTUK	Rzut parteru	2	1	-	1	-	-	-	-	0	-	
Rzut piętra		-	1	-	-	1	1	-	1	0	1		
Razem		4		1		2		1		1			
UWAGI	- przed zamówieniem drzwi, wymiary otworów należy sprawdzić na budowie. - w przypadku zamówienia drzwi innego producenta, wymiary otworu w murze należy dostosować do zamówionych. - w przypadku zamówienia drzwi innego producenta wymiary drzwi D1, D3, D4 w świetle ościeżnicy powinny wynosić min. 90x200 cm. - w przypadku zamówienia drzwi innego producenta główne skrzydło drzwi D2 po otwarciu powinno mieć szer. min. 90 cm w świetle - w przypadku zamówienia drzwi innego producenta wymiary drzwi D5 w świetle ościeżnicy powinny wynosić min. 80x200 cm.		- drzwi wewnętrzne pełne, - wymiary w świetle ościeżnicy 90x202cm, - wypełnienie skrzydła - płyta wiórowa otworowa, - ościeżnica metalowa kątowna duża w kolorze brązowym; RAL 8028, - skrzydło drzwiowe w okleinie naturalnej kolor dąb 4 <i>np. Porta CLASSIC wzór 1.1 lub równoważne</i>		- drzwi stalowe wewnętrzne EI 60 - wymiary w świetle ościeżnicy 90+40x200cm - drzwi wyposażone w samozamykacz - kolor RAL 8028 - ościeżnica stalowa narożna, - UWAGA: główne skrzydło po otwarciu powinno mieć szer. min. 90cm w świetle <i>np. Mercor mcr ALPE Sp 60-2 lub równoważne</i>		- drzwi wewnętrzne z przeszkleniem, szyba matowa hartowana, - wymiary w świetle ościeżnicy 90x202cm, - ościeżnica metalowa kątowna duża w kolorze brązowym; RAL 8028, - skrzydło drzwiowe w okleinie naturalnej kolor dąb 4 <i>np. Porta CLASSIC wzór 1.4 lub równoważne</i>		- drzwi stalowe wewnętrzne EI 60 - wymiary w świetle ościeżnicy 90x200cm - drzwi wyposażone w samozamykacz - kolor RAL 8028 <i>np. Mercor mcr ALPE Sp 60-1 lub równoważne</i>		- drzwi stalowe wewnętrzne EI 60 - wymiary w świetle ościeżnicy 80x200cm - ościeżnica stalowa, - drzwi wyposażone w samozamykacz - kolor RAL 8028 <i>np. Mercor mcr ALPE Sp 60-1 lub równoważne</i>		

ZESTAWIENIE NAPOWIETRZAJĄCYCH KLAP ŻALUZJOWYCH I KLAPY WYLĄZOWEJ		Lp.		6		7		8	
		OZNACZENIA		3		4		24	
		SCHEMAT							
				NAPOWIETRZAJĄCA KLAPA ŻALUZJOWA		NAPOWIETRZAJĄCA KLAPA ŻALUZJOWA		KLAPA WYLĄZOWA NA PODDASZE EI 60	
		WYMIARY W ŚWIEITLIE OŚCIEŻNICY (otwór po otwarciu skrzydła w cm)		S	140	120	80		
				H	120	120	80		
		ILOŚĆ SZTUK	Rzut parteru		1	1	-		
			Rzut piętra		-	-	-		
			Rzut poddasza		-	-	1		
			Razem		1	1	1		
UWAGI		- przed zamówieniem klap napowietrzających i kłapy wylazowej wymiary otworów należy sprawdzić na budowie. - w przypadku zamówienia klap napowietrzających i kłapy wylazowej innego producenta, wymiary otworu w murze należy dostosować do zamówionych. - w przypadku zamówienia kłapy wylazowej innego producenta, wymiary w świetle powinny wynosić min. 80 x 80 cm - napowietrzające kłapy żaluzjowe należy wyposażyć w siłowniki elektromechaniczne i podłączyć do systemu oddymiania klatki schodowej wg. projektu w branży elektrycznej		- powierzchnia geometryczna klap żaluzjowych wg. projektu technicznego oddymiania grawitacyjnego, - kłapa z elektrycznym układem sterującym, - zasilanie napowietrzającej kłapy żaluzjowej wg. projektu w branży elektrycznej <i>np. Mercor model mcr LAM-N kłapa wyposażona w osłone przeciwdeszczową lub równoważne</i>		- powierzchnia geometryczna klap żaluzjowych wg. projektu technicznego oddymiania grawitacyjnego - kłapa z elektrycznym układem sterującym - zasilanie napowietrzającej kłapy żaluzjowej wg. projektu w branży elektrycznej <i>np. Mercor model mcr LAM-N kłapa wyposażona w osłone przeciwdeszczową lub równoważne</i>		- kłapa wylazowa przeciwpożarowa EI 60 na poddasze o wymiarach min. 80x80 cm <i>np. Promat lub równoważne</i>	

UWAGA:

ISTNIEJĄCE DRZWI OZNACZONE NA RYS. A-1 ORAZ A-2 SYMBOLEM * NALEŻY WYPOSAŻYĆ W SAMOZAMYKACZ

TEMAT PRZEBUDOWA CZĘŚCI PRZEDSZKOLNEJ W BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO PRZY UL. NIERAD 86 ZLOKALIZOWANEGO W KRYRACH NA DZIAŁCE NR 2083/303 ORAZ PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ W CELU DOSTOSOWANIA BUDYNKU DO WYMOGÓW PRZECIWPÓŻAROWYCH - PROJEKT ZAMIENNY					
LOKALIZACJA 43-265 KRYRY DZIAŁKA NR 2083/303; UL. NIERAD 86			INWESTOR URZĄD GMINY SUSZEC 43-267 SUSZEC; UL. LIPOWA 1		
PROJEKTOWAŁ mgr inż. arch. TOMASZ SYNOWSKI		NR UPRAWNIENI 4/11/SŁOKK	PODPIS	STADIUM PW	BRANŻA ARCH
OPRACOWAŁ mgr inż. arch. TOMASZ SYNOWSKI		NR UPRAWNIENI 4/11/SŁOKK	PODPIS	DATA 12.2013	NR UMOWY 11.272.24.1.2012
NAZWA RYSUNKU ZESTAWIENIE STOLARKI			SKALA -		NR RYSUNKU A-5 RYS. ZAMIENNY
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA TSPLAN - E-MAIL: BIURO@TSPLAN.PL - WWW.TSPLAN.PL - TEL. 668-847-192					