



POZIOMY POSADOWIENIA:

WIENIEC W.1: -0.30 NADPROŻE N.1: +3.50
 WIENIEC W.2: +4.84 NADPROŻE N.2: +4.55
 WIENIEC W.3: +6.43 BELKA STALOWA BS.1: +5.10

UWAGA!

- RZUT WIENICY I NADPROŻY PRZEDSTAWIA KONSTRUKCJĘ, BEZ TERMOMIZOLACJI
- IZOLACJE TERMICZNE WYKONAC ZGODNIE Z OPISEM.
- RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCJI ROZPATRYWAC ŁĄCZNIE Z RYS. K.X PRZEKROJAMI ORAZ POZOSTAŁĄ ZAWARTOŚCIĄ PROJEKTU

BETON	C20/25 (B25)
STAL	A-IIIIN, strzemiona A-I
OTULINA	2,5cm

PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH

inż. Bogdan Przeliorz

44-217 Rybnik, ul. Żołędziowa 51

WYKONAŁ	IMIĘ I NAZWISKO	DATA	PODPIS
PROJEKTANT	inż. Bogdan PRZELIORZ	03.2018r	
ASYSTENT			
SPRAWDZAJĄCY			
NAZWA OBIEKTU	Garaż przy Remizo - Świetlicy w Kryrach, ul. Wyzwolenia 116		
TEMAT	KONSTRUKCJA - ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW		
STADIUM	PT architektury i konstrukcji		
SKALA	1 : 100	RYS. NR	K.4