



- UWAGI:
1. PODDAGI ŻEBELTOWE ORAZ NADPROŻA ŻEBELTOWE WYLEWAĆ RAZEM Z WIENCAMI STROPOWYMI PRZED UŁOŻENIEM PŁYT STROPOWYCH
  2. WIENKIE WYKONAĆ NA WSZYSTKICH ŚCIANACH KONSTRUKCYJNYCH
  3. ZBRUKIENIE PODDAGÓW WPUŚCZĄC W WIENKIE NA DŁUGOŚĆ MIN. 100CM
  4. STROP ŻELCENIOWY MONTOWAĆ WS WTYCZANICH PRZODCENIACH STROPU

- MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE:
- BETON C25/30
  - STAL ZBRUKIENIOWA A-I
  - (S55) do 08 węższe A-III
  - (R850) ponad 08
  - OTULINY ZEMKI
- LEGENDA:
- PZ - PODDAGI ŻEBELTOWE
  - NZ - NADPROŻE ŻEBELTOWE
  - TZ - TRZPIENIE ŻEBELTOWE

**Przedsiębiorstwo Ekologiczne "MARKO"**  
Marek Masłowski

inpe nazwa	branża	nr uprawnień	data	podpis	skala
mgr inż. Bogusław Szulbert	konstrukcja	194/DOS/1.07	07.2019		1:50
inż. Piotr Ławiczek	konstrukcja	181/DOS/1.07	07.2019		

inwestor	GMINA SUSZEC 43-267 SUSZEC, ul. LIPOWA1	stadium	PB
obiekt	PRZEDSZKOLE	nr rys.	3K
adres inwestycji	SUSZEC, ul. Szkoła		
tytuł rysunku	RZUT PIĘTRA - ELEMENTY KONSTRUKCYJNE		

