OZNACZENIE	D1 (LP) DRZWI PEŁYTOWE PROSTE	D2 (LP) DRZWI PEŁYTOWE PROSTE	D3 (LP) DRZWI PEŁYTOWE PROSTE	D4 (LP) DRZWI PEŁYTOWE PROSTE	DM5 (LP) DRZWI CHEODNI
SCHEMAT					
KIERUNEK	LEWE / PRAWE	LEWE / PRAWE	LEWE / PRAWE	LEWE / PRAWE	LEWE / PRAWE
ILOŚĆ	5 / 5	11 / 4	13 / 15	1 / –	1 / –
RAZEM SZT.	10	15	28	1	1
ROZMIAR (SZ/W) prześwit w świetle ROZMIAR (SZ/W) w świetle muru	90/200cm	90/200cm	90/200cm	90/200cm	90/200cm
UWAGI	100/207cm	100/207cm	100/207cm	100/207cm	100/207cm
DRZWI WEWNĘTRZNE	DRZWI DO SAL LEKCYJNYCH I POMOCNICZYCH • FORMYCE: okleina HPL (w aroma drewnopodobnym, kolor jasny (dąb bielony, jasny orzech, jesion)) • KONSTRUKCJA SKRZYDŁA Wypełnienie – płyta miało*lub płyta wełniana otwarta, certyfikat ochrony przy HDF. • AKCESORIA Trzy zawiasy czopowe standard, 180°, Zamek: na klucz (wyeły, z blokadą fryzelnową Klamra) • OSŁONCZA Ościeżnica narożnikowa regulowana wykończona okleiną HPL (w aroma drewnopodobnym.	DRZWI W SALACH POMAŃMBYWACIE I POMAŃKUBNYCH • FORMYCE: okleina HPL (w aroma drewnopodobnym, kolor jasny (dąb bielony, jasny orzech, jesion)) • KONSTRUKCJA SKRZYDŁA Wypełnienie – płyta miało*lub płyta wełniana otwarta, certyfikat ochrony przy HDF. • AKCESORIA Trzy zawiasy czopowe standard, 90°, Zamek: na klucz (wyeły, z blokadą fryzelnową Klamra) • OSŁONCZA Ościeżnica narożnikowa regulowana wykończona okleiną HPL (w aroma drewnopodobnym.	DRZWI DO SANITARIATÓW, POMOCNICZYCH, WŁĄCZNIKÓW • FORMYCE: okleina HPL (w aroma drewnopodobnym, kolor jasny (dąb bielony, jasny orzech, jesion)) • KONSTRUKCJA SKRZYDŁA Wypełnienie – płyta miało*lub płyta wełniana otwarta, certyfikat ochrony przy HDF. • AKCESORIA Dwa zawiasy czopowe standard, 180°, Zamek: na klucz (wyeły, z blokadą fryzelnową Klamra) Otwarty wentylacyjne w dolnej części drzwi (zakład nadawczy o normal.pow.nawiewu) • OSŁONCZA Ościeżnica narożnikowa regulowana wykończona okleiną HPL (w aroma drewnopodobnym.	DRZWI DO SANITARIATÓWPOKYNE okleina HPL (w aroma drewnopodobnym, kolor jasny (dąb bielony, jasny orzech, jesion)) • KONSTRUKCJA SKRZYDŁA Wypełnienie – płyta miało*lub płyta wełniana otwarta, certyfikat ochrony przy HDF. • AKCESORIA Dwa zawiasy czopowe standard, 180°, Zamek: na klucz (wyeły, z blokadą fryzelnową Klamra) Otwarty wentylacyjne w dolnej części drzwi (zakład nadawczy o normal.pow.nawiewu) • OSŁONCZA Ościeżnica narożnikowa regulowana wykończona okleiną HPL (w aroma drewnopodobnym.	• DRZWI DO POMIESZCZEŃ WŁĄCZNI-KÓW(BIOGRAMÓW, BIT WYTYCZNYCH GRANICY ECOWOLODUCZNEJ), TERMICZNE

OZNACZENIE	D5 (LP) DRZWI PRZESUWNE	D6 (LP) DRZWI PRZESUWNE	Opp1 (LP) DRZWI WEWNĘTRZNE/WAHADŁOWE	Opp2 (LP) DRZWI WEWNĘTRZNE/WAHADŁOWE	Opp3 (LP) DRZWI WEWNĘTRZNE/WAHADŁOWE	Opp4 (LP) DRZWI WEWNĘTRZNE/WAHADŁOWE
SCHEMAT						
KIERUNEK	LEWE / PRAWE	LEWE / PRAWE	LEWE / PRAWE	LEWE / PRAWE	LEWE / PRAWE	LEWE / PRAWE
ILOŚĆ	– / –	– / –	– / –	– / –	– / –	1 / –
RAZEM SZT.	1	2	1	1	1	1
ROZMIAR (SZ/W) prześwit w świetle ROZMIAR (SZ/W) w świetle muru	180 (90+90)/200cm	180 (90+90)/200cm	180 (90+90)/200cm	180 (90+90)/200cm	180 (90+90)/200cm	90/200cm
UWAGI	200/210cm	200/210cm	200/210cm	200/210cm	200/210cm	110/210cm
DRZWI WEWNĘTRZNE	DRZWI WEWNĘTRZNE NA STOŁOWNIĘ • DRZWI O KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ, PRZESUWNE RAMA: profil dyskretnej zimny malowany proszkowo, kolor biały ZAMACH: 1 samoczinne, 90 stopni ZAMEK, KLAMKA zamek listowany cylindryczny pod zwn wkładki potentowc, klamka z rdzeniem stalowym OSŁONCZA : profil dyskretnej zimny, malowany proszkowo KOLOR : grafitowy USZCZELKA – chronigcą przed zimnem SZKLENE – szyba zwęgolona, bezpieczna, nartłaqcą się, przechodzącą DRZWI OMOGRZYSTOWE Z SAMOZAMKNIĘCIEM WEWNĘTRZNE ZKITOWANE, S TOP 30 A DRZWI KLASY SZKODOWEJ – DRZWI NAPYMIEROWAJĄCE	DRZWI WEWNĘTRZNE DO MAGAZYNU , DO SALI UCZNIÓW – OŚCIEŻNICE W SZKLANEJ MEFRNE DRZWI O KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ, PRZESUWNE RAMA: profil dyskretnej zimny malowany proszkowo, kolor biały ZAMACH: 1 samoczinne, 180 stopni ZAMEK, KLAMKA zamek listowany cylindryczny, pod zwn wkładki potentowc, klamka z rdzeniem stalowym OŚCIEŻNICA : profil dyskretnej zimny , malowany proszkowo KOLOR : grafitowy USZCZELKA – chronigcą przed zimnem SZKLENE – szyba zwęgolona, bezpieczna, nartłaqcą się, przechodzącą DRZWI OMOGRZYSTOWE Z SAMOZAMKNIĘCIEM KLASA ODPORNOŚCI SZKODNE I BIO KOLOR : grafitowy DRZWI O PRZESUWNE 5000	DRZWI PRZESUWSTAWNE W KLASIE ODP.SZOK. EKO WEJŚCIY I SYSTEMIE POZNAŃSKIM RAMA: rozwojowe dla dzwi przesuwowych profil zimny ZAMACH: 2 samoczinne, 90 stopni ZAMEK, KLAMKA, SAMOZAMKNIĄCZ zamek wpuszczony wewętrzny, klamka z rdzeniem stalowym, samozamykacz OŚCIEŻNICA : z uszczelką ogniodpornąą, kątowe wyposażone we samozamykę pod samozamykacz, zpłe montażowe oraz zawiasy trójelementowe NAŚCIEŻ – szyba : przechodzącą ogniodpornąą USZCZELKA – gumowa pod wpływem wysokiej temperatury w ekrypdo SZKLENE – szyba bezpieczna przechodzącą ogniodpornąą, nartłaqcą się. DRZWI OMOGRZYSTOWE Z SAMOZAMKNIĄCZEM KLASA ODPORNOŚCI SZKODNE I BIO KOLOR : grafitowy DRZWI O PRZESUWNE 5000	DRZWI PRZESUWSTAWNE W KLASIE ODP.SZOK. EKO NA PLATNY, SCHODOWE, O WNIOSZCZELNE RAMA: rozwojowe dla dzwi przesuwowych profil zimny ZAMACH: 2 samoczinne, 180 stopni ZAMEK, KLAMKA, SAMOZAMKNIĄCZ zamek wpuszczony wewętrzny, klamka z rdzeniem stalowym, samozamykacz OŚCIEŻNICA : z uszczelką ogniodpornąą, kątowe wyposażone we samozamykę pod samozamykacz, zpłe montażowe oraz zawiasy trójelementowe NAŚCIEŻ – szyba : przechodzącą ogniodpornąą USZCZELKA – gumowa pod wpływem wysokiej temperatury w ekrypdo SZKLENE – szyba bezpieczna przechodzącą ogniodpornąą, nartłaqcą się. DRZWI OMOGRZYSTOWE Z SAMOZAMKNIĄCZEM KLASA ODPORNOŚCI SZKODNE I BIO KOLOR : grafitowy DRZWI O PRZESUWNE 5000	DRZWI PRZESUWSTAWNE W KLASIE ODP.SZOK. EKO NA PLATNY, SCHODOWE, O WNIOSZCZELNE RAMA: rozwojowe dla dzwi przesuwowych profil zimny ZAMACH: 2 samoczinne, 180 stopni ZAMEK, KLAMKA, SAMOZAMKNIĄCZ zamek wpuszczony wewętrzny, klamka z rdzeniem stalowym, samozamykacz OŚCIEŻNICA : z uszczelką ogniodpornąą, kątowe wyposażone we samozamykę pod samozamykacz, zpłe montażowe oraz zawiasy trójelementowe NAŚCIEŻ – szyba : przechodzącą ogniodpornąą USZCZELKA – gumowa pod wpływem wysokiej temperatury w ekrypdo SZKLENE – szyba bezpieczna przechodzącą ogniodpornąą, nartłaqcą się. DRZWI OMOGRZYSTOWE Z SAMOZAMKNIĄCZEM KLASA ODPORNOŚCI SZKODNE I BIO KOLOR : grafitowy DRZWI O PRZESUWNE 5000	DRZWI PRZESUWSTAWNE W KLASIE ODP.SZOK. EKO NA PLATNY, SCHODOWE, O WNIOSZCZELNE RAMA: rozwojowe dla dzwi przesuwowych profil zimny ZAMACH: 1 samoczinne, 180 stopni ZAMEK, KLAMKA, SAMOZAMKNIĄCZ zamek wpuszczony wewętrzny, klamka z rdzeniem stalowym, samozamykacz OŚCIEŻNICA : z uszczelką ogniodpornąą, kątowe wyposażone we samozamykę pod samozamykacz, zpłe montażowe oraz zawiasy trójelementowe NAŚCIEŻ – szyba : przechodzącą ogniodpornąą USZCZELKA – gumowa pod wpływem wysokiej temperatury w ekrypdo SZKLENE – szyba bezpieczna przechodzącą ogniodpornąą, nartłaqcą się. DRZWI OMOGRZYSTOWE Z SAMOZAMKNIĄCZEM KLASA ODPORNOŚCI SZKODNE I BIO KOLOR : grafitowy DRZWI O PRZESUWNE 5000

UWAGA! Wszystkie wymiary przed zamówieniem należy sprawdzić w naturze na budowie.

Przedsiębiorstwo Ekologiczne "MARKO" Marek Masłowski						
	imię nazwisko	branża	nr uprawnień	data	podpis	skala
projektował	arch.Kamila Olszewska - Hubczak	architektura	1454 / DOA	07.2019		—
sprawdzający	arch.Grażyna Radzik	architektura	141/91/UM	07.2019		
temat	PROJEKT PRZEDSZKOLA 8-ODDZIAŁOWEGO					stadium PW
inwestor	GMINA SUSZEC 43-267 SUSZEC, ul. LIPOWA1					
obiekt	PRZEDSZKOLE					nr rys. SA
adres inwestycji	SUSZEC, ul. Sokolna działka nr 3885/420, 3883/420, 3884/420, 2188/412, 2072/420, AM-5, obręb Suszec					
tytuł rysunku	ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ					