

OZNACZENIE	WITRYNA SZKLANA ZEWNĘTRZNA Z08	WITRYNA SZKLANA ZEWNĘTRZNA Z09	WITRYNA SZKLANA ZEWNĘTRZNA Z010	WITRYNA SZKLANA ZEWNĘTRZNA Z011
RAZEM (L/P)	1	1	1	1
ROZMIAR (B/H) w świetle muru	1582/140cm	662/230cm	326/330cm	368/330cm
UWAGI	<p>Okna w pomieszczeniach kuchni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>zestaw okienny z oknami uchylno - rozwieralnymi oraz z witrnami nieotwieranymi,</li> <li>wykonane z aluminium - profil ciepły</li> <li>szklone zestawem 3szybowym, przeziernym,</li> <li>w dolnej czści szklenie szyb bezpieczn nietkucq si</li> <li>wyposazone w nawiewniki higrosterowane;</li> <li>wyposazone w zawiasy nozycowe zabezpieczajce przed wypadnieniem okna</li> <li>kolor ramiaka - grafit</li> <li>WYMAGANY WSPÓLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA <math>U \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{xK}</math></li> </ul>	<p>Witryna okienna stolówki :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>zestaw okienny z oknami uchylnymi oraz z witrnami nieotwieranymi,</li> <li>wykonane z aluminium - profil ciepły</li> <li>szklone zestawem 3szybowym, przeziernym, szyb bezpieczn nietkucq si</li> <li>wyposazone w nawiewniki higrosterowane;</li> <li>zintegrowane z drzwiami wejsciowymi</li> <li>kolor ramiaka - grafit</li> <li>WYMAGANY WSPÓLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA <math>U \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{xK}</math></li> </ul>	<p>Witryna okienna wiatrotapu - w klasie odpornosci ogniowej EI 60 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>zestaw okienny z witrnami nieotwieranymi,</li> <li>wykonane z aluminium - profil ciepły</li> <li>szklone zestawem 3szybowym, przeziernym, szyb bezpieczn nietkucq si</li> <li>wyposazone w nawiewniki higrosterowane;</li> <li>zintegrowane z drzwiami wejsciowymi w klasie EI60</li> <li>kolor ramiaka - grafit</li> <li>WYMAGANY WSPÓLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA <math>U \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{xK}</math></li> </ul>	<p>Witryna okienna wyjścia ogrodowego :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>zestaw okienny z witrnami nieotwieranymi,</li> <li>wykonane z aluminium - profil ciepły</li> <li>szklone zestawem 3szybowym, przeziernym, szyb bezpieczn nietkucq si</li> <li>wyposazone w nawiewniki higrosterowane;</li> <li>zintegrowane z drzwiami wejsciowymi</li> <li>kolor ramiaka - grafit</li> <li>WYMAGANY WSPÓLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA <math>U \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{xK}</math></li> </ul>
	UWAGA! Wszystkie wymiary przed zamówieniem należy sprawdzić w naturze na budowie.		UWAGA! Wszystkie wymiary przed zamówieniem należy sprawdzić w naturze na budowie.	

Przedsiębiorstwo Ekologiczne "MARKO"						skala
Marek Masłowski						
projektował	arch.Kamila Orszewska - Hubczak	architektura	14/04 / DOIA	07.2019		1:50
sprawdzający	arch.Grażyna Radzik	architektura	141/01/UW	07.2019		
temat	PROJEKT PRZEDSZKOLA 8-ODDZIAŁOWEGO					stadium PW
inwestor	GMINA SUSZEC 43-267 SUSZEC, ul. LIPOWA1					
obiekt	PRZEDSZKOLE					nr rys. 14A
adres inwestycji	SUSZEC, ul. Szkołna działka nr 3885/420, 3883/420, 3884/420, 2188/412, 2072/420, AM-5, obręb Suszec					
tytuł rysunku	ZESTAWIENIE STOLARKI - ZESTAWY OKIENNE CZ3.					