



**N1 - nawierzchnia jezdni manewrowej**

8 cm - kostka betonowa
3 cm - podsypka cementowa - piaskowa 1:4
20 cm - podbudowa z krusz. łaman. st. mech. 0/31,5mm
20 cm - warstwa z gruntów stabilizowanych cementem C1,5/2

**N2 - nawierzchnia dojścia do boiska**

8 cm - kostka betonowa
3 cm - podsypka cementowa - piaskowa 1:4
15 cm - podbudowa z krusz. łaman. st. mech. 0/31,5mm
15 cm - warstwa z gruntów stabilizowanych cementem C1,5/2

**N3 - nawierzchnia parkingu - geokrata**

5 cm - geokrata
20 cm - podbudowa z krusz. łaman. st. mech. 0/31,5mm
20 cm - podbudowa z krusz. łaman. st. mech. 0/63mm

**N1 - nawierzchnia parking dla osób niepełnosprawnych**

8 cm - kostka betonowa kolor niebieski
3 cm - podsypka cementowa - piaskowa 1:4
20 cm - podbudowa z krusz. łaman. st. mech. 0/31,5mm
20 cm - warstwa z gruntów stabilizowanych cementem C1,5/2

<b>LS CORP</b> Łukasz Sukiennik ul. 11 Listopada 2/10, 42-700 Lubliniec NIP 5751753783, REGON 243372650		INWESTOR:  GMINA SUSZEC UL. LIPOWA 1 43-267 SUSZEC	
NAZWA OPRACOWANIA:	„Budowa boiska sportowego w Mizerowie wraz z zapleczem”		
TEMAT RYSUNKU:	PRZEKROJE TYPOWE		
FUNKCJA:	IMIĘ I NAZWISKO:	SPECJALNOŚĆ:	PODPIS:
PROJEKTANT:	mgr inż. Wojciech Demarczyk	DROGOWA upr. nr SKL/9671/PWBD/21	
WSPÓŁPRACA:	mgr inż. Łukasz Sukiennik	DROGOWA	
STADIUM:	PAB	DATA:	03.2023 r.
		SKALA:	1:25
		NUMER RYSUNKU:	16.1