

# ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 29.12.2011 R.

Suszec, 29.12.2011 r.xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

## **ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**dotyczy:** ***postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. code2utf('8222',0)Wymiana nawierzchni wraz z budową odwodnienia na boisku szkolnym w Kobielicachcode2utf('8221',0)***

Na podst. art. 38 ust. 4 w związku z art. 38 ust. 1 pkt 3) i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z 2010r. ze zm.), zwaną dalej ustawą, Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może, przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Z uwagi na:

- udzielone Wykonawcom w dniu 29.12.2011r. odpowiedzi (wyjaśnienia) na pytania dot. realizacji ww. przedmiotu zamówienia, w zakresie określenia przedmiotu zamówienia i warunków udziału w postępowaniu na potrzeby jednolitego porównania i oceny ofert, oraz
- **przedłużenie terminu składania ofert do 09.01.2012r. do godz. 10:00**, ze względu na konieczność udzielenia Wykonawcom niezbędnego dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach,

**Zamawiający wprowadza zmiany do treści SIWZ, zgodnie z poniższymi postanowieniami, które są wiążące dla Wykonawców:**

### **1) pkt 3.3 SIWZ otrzymuje brzmienie:**

**WYMAGANIA JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ NAWIERZCHNIA ZE SZTUCZNEJ TRAWY:**

- wysokość włókna: 55-65mm;
- typ włókna: monofil;
- skład chemiczny włókna: polietylen;
- ciężar włókna: min. 11000 Dtex
- gęstość trawy: min 97000 włókien/m<sup>2</sup>
- rolki klejone;
- linie boiska wklejane w kolorze białym;
- wypełnienie trawy:
  - piasek kwarcowy, sortowany suszony, frakcji 0,2-1,2mm, w ilości wg wytycznych producenta trawy

- granulata EPDM z recyklingu, kolor szary, frakcji 0,5-2,5mm, w ilości wg wytycznych producenta trawy

**2) pkt 8.3 pkt. 1 lit. g) SIWZ otrzymuje brzmienie:**

code2utf('8222',0)w celu potwierdzenia, że oferowane urządzenia i nawierzchnie spełniają wymogi określone przez Zamawiającego, do oferty należy załączyć:

- ***certyfikat lub deklarację zgodności z normą PN-EN 15330-1 lub aprobatę techniczną ITB lub rekomendację techniczną ITB;***
- ***badanie specjalistycznego laboratorium, np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd., potwierdzające że parametry oferowanej nawierzchni są zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego;***
- ***kartę techniczną oferowanej nawierzchni;***
- ***kartę techniczną oferowanego granulatu EPDM;***
- ***atest PZH oferowanej nawierzchni;***
- ***atest PZH oferowanego granulatu EPDM z recyklingu;***
- ***autoryzację producenta sztucznej trawy wystawioną na przedmiotowe zadanie;***
- ***certyfikat bezpieczeństwa dla bramek piłkarskichcode2utf('8221',0).***

**3) pkt 13 lit. m) SIWZ otrzymuje brzmienie:**

code2utf('8222',0)wykonawca winien zamieścić ofertę w dwóch kopertach - wewnętrznej i zewnętrznej, które:

- ***będą zaadresowane na zamawiającego, oraz będą posiadać oznaczenia: code2utf('8222',0)Oferta na wymianę nawierzchni wraz z budową odwodnienia na boisku szkolnym w Kobielicachcode2utf('8221',0)***
- ***Nie otwierać przed 09.01.2012 r. godz. 10.30.***
- ***poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta wewnętrzna będzie posiadać nazwę i adres wykonawcy (lub wykonawców występujących wspólnie).***

*W przypadku braku w/w informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia.*

*Zamawiający nie ponosi również odpowiedzialności za nieterminowe złożenie oferty w przypadku składania oferty za pośrednictwem publicznego operatora pocztowego lub pocztą kurierską a tym samym za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofertcode2utf('8221',0).*

**3) pkt 14 SIWZ otrzymuje brzmienie:**

- a) Miejsce składania ofert: siedziba zamawiającego code2utf('8211',0) sekretariat (I piętro),  
Termin składania ofert upływa: **09.01.2012 r. o godz. 10.00,**
- b) Miejsce otwarcia ofert: siedziba zamawiającego, sala posiedzeń (I piętro),  
Termin otwarcia ofert: **09.01.2012 r. godz. 10.30.**

**4) w zał. nr 9 do SIWZ code2utf('8211',0) w projekcie - w dokumencie code2utf('8222',0)opis**

**technicznycode2utf('8221',0), pkt 8 otrzymuje brzmienie:**

**Parametry trawy syntetycznej:**

- wysokość włókna: 55-65mm;
- typ włókna: monofil;
- skład chemiczny włókna: polietylen;
- ciężar włókna: min. 11000 Dtex
- gęstość trawy: min 97000 włókien/m<sup>2</sup>
- rolki klejone;
- linie boiska wklejane w kolorze białym;
- wypełnienie trawy:
  - piasek kwarcowy, sortowany suszony, frakcji 0,2-1,2mm, w ilości wg wytycznych producenta trawy
  - granulatu EPDM z recyklingu, kolor szary, frakcji 0,5-2,5mm, w ilości wg wytycznych producenta trawy

**Jakość trawy powinna być potwierdzona poprzez odpowiednie dokumenty:**

- certyfikat lub deklarację zgodności z normą PN-EN 15330-1 lub aprobatę techniczną ITB lub rekomendację techniczną ITB;
- badanie specjalistycznego laboratorium, np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd., potwierdzające że parametry oferowanej nawierzchni są zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego;
- kartę techniczną oferowanej nawierzchni;
- kartę techniczną oferowanego granulatu EPDM;
- atest PZH oferowanej nawierzchni;
- atest PZH oferowanego granulatu EPDM z recyklingu;
- autoryzację producenta sztucznej trawy wystawioną na przedmiotowe zadanie,

**5) w zał. nr 10 do SIWZ code2utf('8211',0) w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, pkt 72 otrzymuje brzmienie:**

**Wymagania dotyczące właściwości projektowanej nawierzchni z trawy syntetycznej:**

- wysokość włókna: 55-65mm;
- typ włókna: monofil;
- skład chemiczny włókna: polietylen;
- ciężar włókna: min. 11000 Dtex
- gęstość trawy: min 97000 włókien/m<sup>2</sup>
- rolki klejone;
- linie boiska wklejane w kolorze białym;
- wypełnienie trawy:
  - piasek kwarcowy, sortowany suszony, frakcji 0,2-1,2mm, w ilości wg wytycznych producenta trawy
  - granulatu EPDM z recyklingu, kolor szary, frakcji 0,5-2,5mm, w ilości wg wytycznych producenta trawy

## **Jakość trawy powinna być potwierdzona poprzez odpowiednie dokumenty:**

- certyfikat lub deklarację zgodności z normą PN-EN 15330-1 lub aprobatę techniczną ITB lub rekomendację techniczną ITB;
- badanie specjalistycznego laboratorium, np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd., potwierdzające że parametry oferowanej nawierzchni są zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego;
- kartę techniczną oferowanej nawierzchni;
- kartę techniczną oferowanego granulatu EPDM;
- atest PZH oferowanej nawierzchni;
- atest PZH oferowanego granulatu EPDM z recyklingu;
- autoryzację producenta sztucznej trawy wystawioną na przedmiotowe zadanie.

## **Uwaga:**

Pozostała treść SIWZ i jej załączników pozostaje bez zmian.

W/w zmiany prowadzą do zmiany treści ogłoszenia nr 434012-2011 z dnia 21.12.2011r. na ww. postępowanie.

|

*Wójt Gminy*

|

*Marian Pawlas*

## **Metryka:**

Liczba wyświetleń	81
-------------------	----

## **Historia zmian:**

Czas	Dane osoby zmieniającej	Opis zmiany
------	-------------------------	-------------